

# Sopvals SL

– för snabb och flexibel sopning

SL är skapad för mindre lastmaskiner, lastbilar och traktorer – front- eller bakmonterad. Sopvalsdiametern är 700 mm och finns i följande bredder: 2,0 / 2,2 / 2,5 meter. Den har en unik avbalansering vilket gjort stödhjul överflödiga.

- Sopvalsens avbalansering ger ett konstant och jämnt fördelat tryck mot underlaget vilket reducerar borstslitaget och ökar sopvalsens följsamhet för ojämnheter, trottoarkanter och liknande.
- Sopvalsens drivs av två direktverkande hydraulmotorer vilket ger hög verkningsgrad och låga underhållskostnader.
- Borstvalsens lagringar är underhållsfria.
- Lätt utbytbara borst i polypropylen eller krusstål som även kan monteras i 50/50-kombination.
- Två parkeringsstöd för stabil och säker parkering.
- Levereras med valfri infästning:
  - snabbfäste
  - trepunktsfäste



**Till vänster:** Holms standardkrok gör det lätt att flytta sopaggregat mellan olika bärare.

**Nedan:** Vattnet sprutas direkt in i borsten, i dess rotationsriktning.



**Justerbar spak** för inställning av marktryck.

SL	2,0	2,2	2,5
<b>för lastmaskin, traktor och lastbil</b>			
Totalbredd (m)	2,2	2,4	2,7
Arbetsbredd fullt svängd 30° (m)	1,7	1,9	2,2
Sopvalsdiameter (m)	0,7	0,7	0,7
Vikt exkl infästningskrok (kg)	380	385	390
Min rek oljeflöde (lit./min)	40	40	40
Max oljeflöde (lit./min)	130	130	130