

# Multiskuffen

## - snøskuffe med klappvinger , vinneren i lengden -

- Legger ingen irriterende snøstreng etter seg.
- Er takket være sin fleksibilitet ideell ved snørydding av så vel trange områder som store flater.
- Gir deg fornøyde kunder – snøryddingen gjøres pent, profesjonelt og effektivt utført.
- Er overlegen ved rydding av gater, veier, parkeringsplasser, skoler, idrettsplasser og industriområder.
- Er et smidig redskap – allikevel et robust.
- Endres fra snøskuffe til snøskjær på ett øyeblikk – ingen dødtid for redskapsbytte.
- Form som gjør den lett både å fylle og tømme.

- Har sideklaffer som styres hydraulisk og individuelt fra førerhytten.
- Er som standard utrustet med vendbart slitestål på skuffe og vinger.
- Har sjokkventiler med trykkakkumulator for å unngå skader ved stopp mot vinger.
- Gir deg muligheten til å støte på faste hinder uten å endre retning eller tape fart.
- Holder i de tøffeste miljøer og de hardeste belastninger.
- Har hundretalls fornøyde brukere i Sverige, Norge og utlandet for øvrig.
- Gjør det mulig å styre snøen dit du vil ha den.



Leveres med Trima og BM hk-feste, og finnes som standard i følgende størrelser;

<i>Teknisk data Multiskuffen</i>								
<b>Volum (m<sup>3</sup>);</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>12,0</b>
Standard innfesting .....	Trima	Trima/BM	BM	BM	BM	BM	BM	BM
Dybde (mm) .....	1000	1000	1300	1500	1500	1800	2000	2300
Høyde (mm) .....	1000	1000	1050	1250	1250	1500	1500	2000
Bredde (mm) .....	2000	2440	2600	2600	3000	3000	3000	4000
Klaffer (mm) .....	650	850	980	980	980	980	980	1280
Vekt (kg) .....	500	725	1000	1050	1200	1300	1600	3000
Ryddebredde (mm) .....	*3300	4140	4560	4560	4960	4960	4960	***6560

\* = 650 mm klaffer / vinger

\*\*=980 mm klaffer / vinger

\*\*\*=1280 mm klaffer / vinger

Multiskuffen leveres med 980 mm brede klaffer som standard. På forespørsel leveres klaffer opp til 1280 mm bredde.

Multiskuffe med fjærende klaffer (ekskl. 1,8m<sup>3</sup>) leveres kun med 1280mm brede klaffer.

## *Gratangen Mekaniske Industri AS*

**Adresse:**  
Hellarbogen, 9470 GRATANGEN

**Telefon:**  
+47 770 20730

**Telefax:**  
+47 770 20720

**E-post:**  
postmottak@gmi-as.no

# Multiskuffen

- snøskuffe med klappvinger , vinneren i lengden -



Passering av hindring (lyktestolpe, portstolper etc.)



Tett inntil vegg tiltross for tak utstikk.



Drar frem snøen (mellom to parkerte biler).



På idrettsplasser, parkeringsplasser etc.

Leveres med Trima og BM hk-feste , og finnes som standard i følgende størrelser;

Teknisk data Multiskuffen								
Volum (m3);	1,5	1,8	2,5	3,5	4,0	5,0	7,0	12,0
Standard innfesting .....	Trima	Trima/BM	BM	BM	BM	BM	BM	BM
Dybde (mm) .....	1000	1000	1300	1500	1500	1800	2000	2300
Høyde (mm) .....	1000	1000	1050	1250	1250	1500	1500	2000
Bredde (mm) .....	2000	2440	2600	2600	3000	3000	3000	4000
Klaffer (mm) .....	650	850	980	980	980	980	980	1280
Vekt (kg) .....	500	725	1000	1050	1200	1300	1600	3000
Ryddebredde (mm) .....	*3300	4140	4560	4560	4960	4960	4960	***6560

\* = 650 mm klaffer / vinger

\*\*=980 mm klaffer / vinger

\*\*\*=1280 mm klaffer / vinger

Multiskuffen leveres med 980 mm brede klaffer som standard. På forespørsel leveres klaffer opp til 1280 mm bredde.  
Multiskuffe med fjærende klaffer (ekskl. 1,8m<sup>3</sup>) leveres kun med 1280mm brede klaffer.

## Gratangen Mekaniske Industri AS

Adresse:  
Hellarbogen, 9470 GRATANGEN

Telefon:  
+47 770 20730

Telefax:  
+47 770 20720

E-post:  
postmottak@gmi-as.no



# Multiskuffen

- nyhet , vingskuffe med fjærende klaffer for traktor -



Multiskuffe 1,8 m<sup>3</sup> med fjærende klaffer



Følger underlaget og sliter skjærstålet jevnt



Høydesprang på ca. 150mm for fortauskant



Multiskuffe 1,8 m<sup>3</sup> med fjærende klaffer



Multiskuffe 1,8 m<sup>3</sup> med hydr. horisontalpendling



Multiskuffe 1,8 m<sup>3</sup> med hydr. hor.pendling (ekstrautstyr)

## Teknisk data Multiskuffen

Volum (m3);	1,5	1,8	2,5	3,5	4,0	5,0	7,0	12,0
Standard innfesting .....	Trima	Trima/BM	BM	BM	BM	BM	BM	BM
Dybde (mm) .....	1000	1000	1300	1500	1500	1800	2000	2300
Høyde (mm) .....	1000	1000	1050	1250	1250	1500	1500	2000
Bredde (mm) .....	2000	2440	2600	2600	3000	3000	3000	4000
Klaffer (mm) .....	650	850	980	980	980	980	980	1280
Vekt (kg) .....	500	725	1000	1050	1200	1300	1600	3000
Ryddebredde (mm) .....	*3300	4140	4560	4560	4960	4960	4960	***6560

\* = 650 mm klaffer / vinger

\*\*=980 mm klaffer / vinger

\*\*\*=1280 mm klaffer / vinger

## Gratangen Mekaniske Industri AS

Adresse:  
Hellarbogen, 9470 GRATANGEN

Telefon:  
+47 770 20730

Telefax:  
+47 770 20720

E-post:  
postmottak@gmi-as.no