

# Falköping sandsprederskuffe type S

- frontmontert sandsprederskuffe for hjullaster og traktor -

- Volum fra 0,8 til 2,5 m<sup>3</sup>
- Strøbredde fra 1,5 til 2,5 meter.
- Sprer sand, singel, salt og klorkalsium.
- Overflatebehandling: sandblåst, forsinket, grunnet og lakkert.

- Gummidetaljer i slitesterk, saltbestandig utførelse.
- Hydraulisk drift av utmatning
- Sprer like bra ved rygging
- Hastighetssynkron via turtallet / oljemengde.



Bilde viser sandsprederskuffe type Falköping S-25 LM

## Ekstrautstyr for sandsprederskuffer type S

- El. oppvarmet utmatningsbord
- Hydraulisk toppstag (S-3 / S-5)

- El.styrt mengderegulering
- Omrører, par

**Leveres komplett med innfestingskroker , hydraulikkslanger og hurtigkoblinger**

*T = traktor (Trima) - LM = lastemaskin (BM)*

Teknisk data typeFalköping S;	S-8 T	S-11 T	S-11 LM	S-20 LM	S-25 LM
Volum (m <sup>3</sup> )	0,8	1,1	1,1	2,0	2,5
Totalbredde (m)	1,5	2,0	2,0	2,0	2,5
Spredebredde (m)	1,5	2,0	2,0	2,0	2,5
Maks. høyde, ekskl. innfestingskroker (m) ...	0,8	1,0	1,1	1,0	1,2
Rekkevidde km – sand	5,0	5,0	5,0	9,0	9,0
Vekt , ekskl. innfestingskroker (kg)	265,0	340,0	340,0	575,0	650,0
Oljemengde ved 30 km/t (l/min)	20 - 40	20 - 40	20 - 130	20 - 130	20 - 130
Min. oljetrykk (bar)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Løftkraft min. (kp)	1800,0	2100,0	2100,0	3600,0	4400,0

*Ett produkt fra Friggeråker*

## Gratangen Mekaniske Industri AS

**Adresse:**  
Hellarbogen, 9470 GRATANGEN

**Telefon:**  
+47 770 20730

**Telefax:**  
+47 770 20720

**E-post:**  
postmottak@gmi-as.no