

GMI type LHH-2 , midtmontert høvelskjær

- midtmontert høvelskjær for lastebil -

“Sentralt i den mest snørike landsdelen finner vi én av landets snøplogprodusenter - Gratangen Mekaniske Industri AS (**GMI**). Hjørnesteinsbedriften i Gratangen - i Sør-Troms - er en bedrift i sterk utvikling innenfor veivedlikeholdsutstyr. I samarbeid med andre produsenter er **GMI** en totalleverandør av kostnadseffektive redskaper for snørydding til lastebiler, hjullastere og traktorer.

Snøplog i kombinasjon med GMI's midtmonterte høvelskjær, representerer det ypperste innenfor effektiv snøbrøyting. Forannevnte utstyr vil i stor grad bidra til en bedre vei standard, til fornuftige driftskostnader. Med standard isriveskjær eller hardmetall-pigger (system 2000), høvler skjæret med konstanttrykk på 50 - 70 bar mot veibanen. Med dette fjernes både snø og is effektivt

fra veibanen. Midtmontert høvelskjær på lastebiler er også meget aktuelt på plasser det skal kjøres

“piggfritt”. Ved mye slaps kan med fordel slissede gummiskjær benyttes.

GMI midt montert høvelskjær er et fullverdig redskap for profesjonelle brukere, og er ment som et supplement til konvensjonelle veihøvler. Lastebilen rekker også raskere over lengre veiroder, da skjæret arbeider raskere enn veihøvler (30 km/t mot veihøvel 10-15 km/t).

Skjæret er dobbel beskyttet mot overbelastning med trykk-akkumulator og sjokkventil med retur til tank. Ved overbelastning, f.eks. når man kjører mot et hinder, opptar akkumulatoren oljemengden fra hev/senk-sylindren. Trykk akkumulatoren fungerer på samme måte som en gassdemper. Dvs. skjæret arbeider mot veibanen med konstant marktrykk. Skjæret har teleskopisk forlengelse på begge sider, hydraulisk tilt og arbeidsbredde (30 grader diagonalstilling) 2500 - 2830 - 3075 mm.



Transportstilling , høyre side



Transportstilling , venstre side



LHH-2 med ekstrautstyr system 2000 (hardmetallpigger)



Breddeforlenger høyre side

Teknisk data midtmontert høvelskjær type LHH-2

Midtmontert høvelskjær type :	LHH-2	LHH-2 S
Arbeidsbredde , breddeforlenger høyre side / venstre side (m)	2,55 – 2,83 – 3,08	2,55 - 2,90 - 3,10
Transportbredde (m)	2,55	2,55
Bladhøyde (m)	0,45	0,35
Arbeidstrykk på pressylinder (bar)	50 – 70	50 - 70
Vekt (kg)	500,00	700,00
Hydraulisk trykkbehov, maks. (bar)	140,00	180,00
Min. / maks. oljemengde (l/min)	10,00 – 40,00	10,00 – 40,00
Maks. oljemengde (l/min)	40,00	40,00

Gratangen Mekaniske Industri AS

Adresse:
Hellarbogen, 9470 GRATANGEN

Telefon:
+47 770 20730

Telefax:
+47 770 20720

E-post:
postmottak@gmi-as.no